



FW7L-15 je označenie pre sériu osadených rámov so 7-segmentovými LED modulmi s výškou číslice 15 cm a s 15 ks LED v jednom segmente. FW7L-15 sú určené na zabudovanie do boxov. Rámy môžu byť vyhotovené ako jednostranné alebo obojstranné a osadené 3 alebo 4 číslicami s/bez znamienka na každej strane. Špeciálnym prevedením je rám so 4 číslicami a znamienkovým segmentom v strede, ktorý je určený pre zobrazenie času, dátumu a teploty.

FW7L-15 obsahuje riadiacu elektroniku a LED moduly, prípadne napájací zdroj. Rámy sú napájané DC 12V alebo AC 230V/50Hz. Súčasťou riadiacej elektroniky je komunikačný modul, ktorý určuje protokol a fyzickú vrstvu komunikačného rozhrania rámu. Niektoré moduly vyžadujú použitie špeciálnej kabeláže alebo sady snímačov.

Zobrazovače je možné použiť na zobrazenie Jackpotu, ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach, času, dátumu a teploty na verejných priestranstvách, počtu voľných parkovacích miest, počtu vyrobených výrobkov vo výrobných halách závodov, hodnoty fyzikálnych veličín v technologických procesoch atď.

Rámy je možné vyhotoviť v rôznych verziách (podľa komunikačného rozhrania, napájania, počtu číslic, ...). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné verzie rámov.

Verzia	Strán	+/-	Číslic	Farba	Rozhranie	Protokol	Napájanie	Pozn.
FW7LCA-109E10R15-A/RC5-A	1	x	4	red	RC5 (2)	---	AC 230V	(1)
FW7LCA-209E10R15-A/RC5-A	2	x	4	red	RC5 (2)	---	AC 230V	(1)
FW7LCD-109E10R15-A/RC5-A	1	x	4	red	RC5 (2)	---	DC 12V	(1)
FW7LCD-209E10R15-A/RC5-A	2	x	4	red	RC5 (2)	---	DC 12V	(1)
FW7LCA-109E10R15-A/232-A	1	x	4	red	RS232	NKR	AC 230V	(1)
FW7LCA-209E10R15-A/232-A	2	x	4	red	RS232	NKR	AC 230V	(1)
FW7LCD-109E10R15-A/232-A	1	x	4	red	RS232	NKR	DC 12V	(1)
FW7LCD-209E10R15-A/232-A	2	x	4	red	RS232	NKR	DC 12V	(1)
FW7LCA-109E10R15-A/485-A	1	x	4	red	RS485	NKR	AC 230V	(1)
FW7LCA-209E10R15-A/485-A	2	x	4	red	RS485	NKR	AC 230V	(1)
FW7LCD-109E10R15-A/485-A	1	x	4	red	RS485	NKR	DC 12V	(1)
FW7LCD-209E10R15-A/485-A	2	x	4	red	RS485	NKR	DC 12V	(1)
FW7LCA-1S4E10R15-A/232-A	1	x	4	red	RS232	NKR	AC 230V	
FW7LCD-1S4E10R15-A/232-A	1	x	4	red	RS232	NKR	DC 12V	
FW7LCA-1S4E10R15-A/485-A	1	x	4	red	RS485	NKR	AC 230V	
FW7LCD-1S4E10R15-A/485-A	1	x	4	red	RS485	NKR	DC 12V	

(1) - pre zobrazenie času, dátumu a teploty (so znamienkovým segmentom v strede)

(2) - k ovládaniu je potrebná sada snímačov MIRC5-1 a diaľkový ovládač