



LED moduly C7LS15 sú určené pre zostavenie zobrazovačov riadených riadiacou jednotkou CW7L. Výška znaku je 15 cm. Znaky s výškou 15 cm sú čitateľné do vzdialenosti cca. 60 m. Moduly obsahujú 6 LED na jeden segment.

Moduly série C7LS15 sú vyrábané v štandardnom 7-segmentovom prevedení alebo s pridaním desatinnej bodky, dvojbodky a znaku °, alebo ako samostatný znamienkový modul.

Pre mechanické upevnenie disponuje modul 4 otvormi pre skrutky priemeru 4 mm.

Pre pripojenie C7LS15 modulov k riadiacej jednotke CW7 sa používa kabeláž K7.

Moduly C7LS15 sú dostupné v nasledujúcich verziách:

Modul	Farba	Svietivosť LED [mcd] / uhol [°]	Zobrazenie (2)	Špičkový odber (1)	Poznámka
C7LS15E10R	červená	min. 1800 / 110-50	7-seg + : . °	2.7 A	
C7LS15E10R-D	červená	min. 1800 / 110-50	7-seg	2.3 A	
C7LS15E10R-S	červená	min. 1800 / 110-50	+ -	0.4 A	
C7LS15E10R-C	červená	min. 1800 / 110-50	+ -	0.4 A	(3)
C7LS15IR	červená	min. 400 / 60	7-seg + : . °	2.7 A	
C7LS15IR-D	červená	min. 400 / 60	7-seg	2.3 A	
C7LS15IR-S	červená	min. 400 / 60	+ -	0.4 A	
C7LS15IR-C	červená	min. 400 / 60	+ -	0.4 A	(3)
C7LS15E70G	zelená	min. 3800 / 70	7-seg + : . °	1.9 A	
C7LS15E70G-D	zelená	min. 3800 / 70	7-seg	1.6 A	
C7LS15E70G-S	zelená	min. 3800 / 70	+ -	0.3 A	
C7LS15E70G-C	zelená	min. 3800 / 70	+ -	0.3 A	(3)
C7LS15E70W	biela	min. 2500 / 70	7-seg + : . °	3.0 A	
C7LS15E70W-D	biela	min. 2500 / 70	7-seg	2.6 A	
C7LS15E70W-S	biela	min. 2500 / 70	+ -	0.4 A	
C7LS15E70W-C	biela	min. 2500 / 70	+ -	0.4 A	(3)

(1) - riadiacu jednotku CW7L je potrebné napájať zdrojom, ktorého nominálny prúd je minimálne 1.3 násobkom uvedenej hodnoty

(2) - "7-seg + : . °" = 7 segmentov plus dvojbodka, bodka a stupeň  
 - "7-seg" = len 7 segmentov  
 - "+ -" = znamienkový segment, zobrazenie len + a -.

(3) - pre použitie v hodinách (stredný segment s dvojbodkou a pomlčkou)